

Datenblatt Datasheet – Scheda tecnica – Fiche technique

Mobiles Klima-Splitgerät 6 kW (Außeneinheit)

Split air conditioning unit – Climatizzatore split – Climatiseur split

ERKSG7A



DE – Der mobile Kaltwassersatz ist für den Außeneinsatz konzipiert und kann mit dem kleinen Lüfter als leises Split-Klimagerät genutzt werden. Der Kompressor befindet sich außen, die Inneneinheit benötigt keinen Stromanschluss. Ideal für Not-, Ersatz- und Prozesskühlung, Industrie, Events, Labore, IT, Pharma und Gebäude.

EN – The mobile chiller is designed for outdoor use and can be used as a quiet split air conditioning unit with a small indoor fan. The compressor is outside, no power supply needed for the indoor unit. Ideal for emergency, backup and process cooling, industry, events, labs, IT, pharma and buildings.

IT – Il gruppo frigorifero mobile è adatto all'uso esterno e può essere impiegato come climatizzatore split silenzioso con piccolo ventilatore interno. Compressore esterno, nessun collegamento elettrico per l'unità interna. Ideale per raffreddamento d'emergenza, industria, eventi, laboratori, IT, pharma e edifici.

FR – Le groupe d'eau glacée mobile est conçu pour l'extérieur et fonctionne comme climatiseur split silencieux avec petit ventilateur intérieur. Compresseur à l'extérieur, pas d'alimentation requise pour l'unité intérieure. Idéal pour le refroidissement d'urgence, l'industrie, les événements, les labos, l'informatique, la pharma et les bâtiments.

Technische Daten / Technical Data / Données techniques / Dati tecnici

Typ	ERKSG7A
Abmessungen (B x T x H) Außeneinheit Inneneinheit / dimensions (W x D x H) outdoor unit Indoor unit / dimensioni (L x P x A) unità esterna Unità interna / dimensions (L x P x H) unité extérieure Unité intérieure	820 x 1620 x 2050 mm 1000 x 350 x 730 mm
Gewicht Außeneinheit Inneneinheit / weight Outdoor unit Indoor unit / peso unità esterna unità interna / poids unité extérieure unité intérieure	ca. 95 kg ca. 55 kg
Nennkühlleistung (bei Außentemperatur 35 °C) / rated cooling capacity (at outside temperature 35 °C) / capacità di raffreddamento nominale (a temperatura esterna 35 °C) / capacité de refroidissement nominale (à température extérieure 35 °C)	6 kW
A1 Kältemittel / refrigerant / refrigerante A1 / réfrigérant A1	R407C
Kältemittel Füllmenge / refrigerant filling quantity / quantità di riempimento del refrigerante / quantité de remplissage de réfrigérant	1,15 kg
GWP-Wert / value / valore / valeur	1774
Anschluss VL RL Schnellkupplung / connection flow return quick coupling / collegamento mandata ritorno Aggancio rapido / connexion aller retour Raccord rapide	DN25
Elektrischer Anschluss / electrical connection / collegamento elettrico / connexion électrique	230 V / 50 Hz / 1~ CEE 16 A
Elektrische Leistungsaufnahme / electrical power consumption / consumo di energia elettrica / consommation d'énergie électrique)	4,03 kW
Max. Stromaufnahme / max. current consumption / massimo. consumo attuale / max. consommation actuelle	16 A
Max. Durchflussmenge / max. flow rate / massimo. portata / max. débit	2,4 m³/h
Max. Förderhöhe / max. delivery height / massimo. altezza di consegna / max. hauteur de livraison	20 m WS
Füllmenge interner Wassertank / internal water tank capacity / capacità del serbatoio dell'acqua interno / capacité du réservoir d'eau interne	35 l
Umgebungstemperaturen Außeneinheit Inneneinheit / ambient temperatures outdoor unit indoor unit / temperatura ambientali unità esterna unità interna / températures ambiantes Unité extérieure unité intérieure	-5 °C / 43 °C 20 °C / 43 °C
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes / Con riserva di modifiche tecniche / Sous réserve de modifications techniques	

Kontakt / contact / contatto

Deutschland / Germany /
Germania / Allemagne
www.enerent.de



Österreich / Austria /
Austria / Austria
www.enerent.at



Schweiz / Switzerland /
Svizzera / Suisse
www.enerent.ch



International / internazionale /
internationaux
www.enerent.com

